

D.5.5 Tabulka spadišťových šachet

Akce: Nová splašková kanalizace a čerpací řád na ČOV Světlá n/Sáz

Objekt: SO 01 Kanalizace

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Skrůž s vyústěním	Pořadí odspodu	Materiál potrubí	DN1 přívodu	Vzdálenost od		DN2 spadiště	Delta h [mm]	Úhel přívodu [°]	Obklad náraz.stěny	
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]						dna vývodu [mm]	spodního okr.skrůže [mm]				materiál výška	šířka plocha
2	ŠA-2	430.10	431.10	426.86	4.24	TBS-Q.1 120/50	2	PVC-U	250	1300	100	200	0	107	čedič	120°
															1.55 m	1.95 m2
3	ŠA-3	432.59	432.58	428.46	4.12	TBS-Q.1 100/100	2	PVC-U	250	1000	400	200	0	94	čedič	120°
						TBS-Q.1 100/100	3	PVC-U	250	1750	150	200	0	161	2.00 m	2.09 m2
36	ŠA3-8	437.99	437.99	434.42	3.57	TBS-Q.1 100/100	2	PVC-U	250	1160	360	200	0	256	čedič	120°
															1.41 m	1.48 m2
110	ŠB1-11	449.33	449.32	446.42	2.90	TBS-Q.1 100/100	2	PVC-U	250	850	250	200	0	102	čedič	120°
															1.10 m	1.15 m2
131	ŠB2-6	445.52	445.52	443.50	2.02	TBZ-Q.1 100/80	1	otvor	150	500	-300	bez obtoku		139	čedič	120°
															0.65 m	0.68 m2
133	NV-57	404.44	405.60	402.39	3.21	TBZ-Q.1 100/100	1	otvor	200	500	-500	bez obtoku		131	čedič	120°
															0.70 m	0.73 m2