



## Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

### PROTOKOL č. 16172/2019

**Zákazník :** Obec Nová Ves u Světlé  
Nová Ves u Světlé 5  
582 91 Světlá nad Sázavou

**Číslo zakázky :** 10628  
**Příjem vzorku :** 3.4.2019 13:50  
**Vyšetření vzorku :** 3.4.2019 - 8.4.2019  
**Číslo jednací :** ZU/24123/2010  
**Číslo spisu :** S-ZU/24123/2010  
**Spisový znak :** 4.0.4

**Číslo objednávky :** 2005/017/HB-A

**Vzorek číslo :** 34179  
**Datum odběru :** 3.4.2019 **Čas odběru :** 12:15  
**Název vzorku :** veřejný vodovod  
**Místo odběru :** Nová Ves u Světlé č. p. 218, [redacted]  
**Matrice :** voda pitná  
**Vzorkoval :** Musilová Jana, Blažková Lucie  
**Metoda vzork. :** SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458)  
**Způsob odběru :** bodový vzorek  
**Účel odběru :** krácený rozbor pitné vody dle požadavků Vyhlášky č.252/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů, příloha 5  
**Přítomné osoby :** p. Kopic

#### Místní měření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
teplota vzorku	7,3	°C	-	A	SOP OV 042	±1°C
chlór volný	0,06	mg/l	max. 0,30	A	SOP OV 008.01	±20%

#### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
amonné ionty	0,061	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064 <sup>6</sup>	±10%
barva	6	mg/l Pt	max. 20	A	SOP OV 064.02 <sup>6</sup>	±15%
celkový organický uhlík (TOC)	3,6	mg/l	max. 5,0	A	SOP OV 307 <sup>6</sup>	±20%
dusičnany	39	mg/l	max. 50	A	SOP OV 064.03 <sup>6</sup>	±10%
dusitany	<0,040	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064.04 <sup>6</sup>	-
chuť	příjemná		příjemná	A	SOP OV 062 <sup>6</sup>	-
konduktivita (25°C)	29,7	mS/m	max. 125	A	SOP OV 011 <sup>6</sup>	±10%
pach	příjemný		příjemný	A	SOP OV 062 <sup>6</sup>	-
pH	7,5		6,5 - 9,5	A	SOP OV 033 <sup>6</sup>	±0,2
zákal	0,64	ZF(n)	max. 5	A	SOP OV 044.01 <sup>6</sup>	±20%
železo	0,038	mg/l	max. 0,20	A	SOP OV 201 <sup>6</sup>	±20%

#### Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 900 <sup>6</sup>	-
koliiformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 900 <sup>6</sup>	-
počty kolonií při 22°C	49	KTJ/ml	max. 200	A	SOP OV 908 <sup>6</sup>	35-63
počty kolonií při 36°C	3	KTJ/ml	max. 40	A	SOP OV 908 <sup>6</sup>	1-9

**\* Limit**

Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Upřesnění SOP :**

SOP OV 008.01 (návod firmy HACH)  
SOP OV 011 (ČSN EN 27888)  
SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)  
SOP OV 042 (ČSN 75 7342)  
SOP OV 044.01 (ČSN EN ISO 7027-1)  
SOP OV 062 (TNV 75 7340)  
SOP OV 064.02 (návod firmy Thermo Scientific)  
SOP OV 064.03 (návod firmy Thermo Scientific)  
SOP OV 064.04 (návod firmy Thermo Scientific)  
SOP OV 064 (návod firmy Thermo Scientific)  
SOP OV 201 (ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2)  
SOP OV 307 (ČSN EN 1484)  
SOP OV 900 (ČSN EN ISO 9308-1)  
SOP OV 908 (ČSN EN ISO 6222)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

<sup>(6)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

< výsledek pod mezi stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Kontroloval :** Láníková Marcela

**Protokol vyhotovil:** Láníková Marcela

**Počet stran:** 2

**Dne:** 9.4.2019



Jan Hofman  
zástupce vedoucího Oddělení vzorkování a servisu